

Mesa Operativa de trabajo

MLO

Fabricado en España



Descripción

Mesa robusta diseñada para uso múltiple. Disponible en Talla 6. Medidas: Largos de tapa de 1200mm, 1600mm, 1800mm y 2000mm y anchos de tapa de 800mm

Componentes:

Tablero:

- Tablero premium: Tablero con superficie HPL (laminado de alta presión) en ambas caras, con núcleo en contrachapado de madera de abedul, en espesores de 20mm.
- Tablero premium TIPO "M": Tablero interior de partículas, en ambas caras con HPL (laminado de alta presión) y cantos recubiertos de madera maciza de haya, lacados posteriormente.
- Tablero basic: Tablero de partículas bilaminado con papel decorativo melamínico y resinas melamínicas resistentes de 25mm de espesor. Canteado en todo su perímetro con canto PVC de 2mm (negro) encolado industrialmente.

Patas:

- Pata metálica: Tubo de acero de Ø50x1,5mm. Pintura epoxy. Rueda o nivelador.
- Pata madera: Madera maciza de haya, lacada. Sólo nivelador.

Peana:

- Aluminio inyectado.

Características principales:

- Robusta.
- Modulable.
- Tablero para uso intensivo en espacios públicos, en la versión Premium.
- Desmontable. Se sirve demontada.
- Pata fija.
- Sistema de pieza de unión pata-tapa robusto. Sistema reforzado y fabricado de una sola pieza mediante inyección de aluminio. Totalmente redondeada para evitar pinzamientos y daños a usuarios y ropas. Unión lateral con dos tornillos M6 en pata y unión perpendicular a la tapa mediante 6 tornillos rosca madera.

Detalles y opciones:

Tablero



Basic



Premium



Pata + Peana



Metálica



Madera

Acabados:

Superficie



Patas



Mantenimiento

- Revisar estado de los aprietes de los herrajes de unión.
- Revisar el estado de las soldaduras de la estructura metálica.

Limpieza:

- Limpieza del tablero: se puede utilizar disolvente solo en los casos más extremos.
- Limpieza de la estructura metálica: se puede utilizar alcohol de quemar solo en los casos más extremos. Nunca usar disolvente.