

Description

Notre assise modulable incurvée offre la combinaison parfaite entre confort et polyvalence. Elle présente une hauteur d'assise de 450 $\pm$ 10 mm et une longueur d'assise de 920 $\pm$ 10 mm.

Composants

- Tissu en cuir synthétique (79 % PVC – 21 % PES)
- Mousse intérieure (haute densité, 30 kg/m³)
- Base en MDF.

Caractéristiques principales

- Robuste.
- Mousse haute densité avec une durabilité maximale.
- Résistant à l'abrasion.
- Imperméable.
- Facile à nettoyer.

Caractéristiques du tissu

- Ignifuge. EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 source 0, BS 5852 source 1, Cal. Tb. 117, section 1.
- Résistance à l'abrasion Martindale. ISO 5472-2, nombre de cycles : > 350 000 (12KPA), classe A.
- Solidité des couleurs à la lumière. EN ISO 105-B02 : $\geq$ 5.
- Antibactérien. ISO 22196, taux d'inhibition : 99,9 %. Aucun développement bactérien.
- Antifongique. NP EN 14119 (Méthode B2). Effet antifongique.
- SVHC 155 substances chimiques, règlement (CE) n° 1907/2006.
- Sans colorants azoïques, phtalates ni DMF.
- Résistant aux basses températures (-23 °C).
- Vinyl Plus (revêtement protecteur contre les taches, les micro-organismes et les abrasifs).

Détails et options


Pied



Combinaison



Finitions



Argent



Macadamia




Basil



Baltic



Cuivre



Wine

Entretien

- Vérifier l'état des coutures.
- Vérifier l'état des pieds.

Nettoyage

- Éliminer la poussière avec un chiffon sec ou une brosse. Frotter avec une éponge ou un chiffon et du savon neutre ou un mélange d'eau et de vinaigre. En cas de saleté incrustée, de résidus de graisse ou de taches, on peut utiliser de l'ammoniaque.