
Bureau DIDA PRO
Modèle 500







ud/caja

kg

Description

Bureau individuel disponible en tailles 3, 4, 5 et 6, idéal pour un apprentissage actif et collaboratif. Son design simple mais efficace et robuste favorise l'interaction et le travail en équipe.

Composants

Plateau:
- Plateau Premium : Plateau avec surface HPL (stratifié haute pression) sur les deux faces, noyau en panneau de particules, entièrement bordé de bois massif de hêtre de 10 mm d'épaisseur. Épaisseur du plateau : 21 mm. Conçu pour un usage intensif dans les espaces publics.
- Plateau Basic : Panneau de particules doublement stratifié avec papier décoratif mélaminé et résines mélaminiques résistantes, épaisseur 25 mm. Bords entièrement recouverts de PVC collé industriellement.

Structure métallique:
- Tube en acier Ø35x1,5 mm et Ø30x1,5 mm. Finition peinture époxy.

Pont Omega:
- Système de liaison entre la structure métallique et le plateau via connecteur pont omega avec pièce intermédiaire.

Caractéristiques principales

- Robuste.
- Conforme à la norme UNE EN 1729-1.
- Système de liaison par pont omega offrant une jonction solide et stable entre la structure métallique et le plateau, garantissant l'intégrité structurelle.
- Équipé de deux roues Ø50 mm, avec frein à l'avant. Capacité de charge : 50 kg.
- Avec deux niveleurs (M10) dans la zone utilisateur.
- Optionnel : bac à livres FG Box. Disponible dans toutes les finitions de la collection DIDA.
- Optionnel : grille métallique.


info@federicoginer.com
FEDERICO GINER
federicoginer.com

Détails et options

Plateau



Basic




Premium

Grille



Optionnel

FG Box



Optionnel

Finitions

Surface

W Blanc

R Chêne

Pieds

A Argent

W Blanc

FG Box

BP Powder Blue

GA Ash Grey

MU Mustard

GO Olive Green

ND Nordic

BG Basalt Grey

SA Sand

RC Red Clay

Entretien

- Vérifier le serrage des ferrures de liaison.
- Vérifier l'état des soudures de la structure métallique.
- Vérifier l'état des roues.

Nettoyage

- Nettoyage du plateau : le solvant ne peut être utilisé qu'en cas extrême.
- Nettoyage de la structure métallique : l'alcool à brûler ne peut être utilisé qu'en cas extrême. Ne jamais utiliser de solvant.

info@federicoginer.com

FEDERICO GINER

federicoginer.com